

Pneu RIB principalement destiné aux plates-formes élévatrices, plates-formes de maintenance aéronautiques, chariots transporteurs, tracteur d'avion offrant une grande capacité de prise de virage, de faibles vibrations et un long cycle de vie. Convient également aux chariots élévateurs à fourche ordinaires.











DISPONIBLE EN NON MARQUANT

GSE															
Dimension du pneu	Dimensi on de la jante	•	Lisse/SM Traction/ TR	Dimensions réelles du pneu				Capacité de charge (kg)							
				Pouces		mm		Chariots élévateurs à		Autres véhicules (remorques)			Statique	Poids du	
				Largeur Hors- Tout	Diamètre Hors- Tout +/- 2%	Largeur Hors- Tout	Diamètre Hors- Tout +/-	roue porteuse	roue directric e	jusqu'à 6km/h	jusqu'à 10km/h	jusqu'à 25km/h	0 km/h	pneu (kg)	Pcs/20ft
							2%	jusqu'à	25km/h						
4.00 - 8	3.75 - 8	N	R	4.7	16.0	119	407	950	730	950	860	730	1100	11.50	1400



LAUGFS Corporation (Rubber) Limited,

Adresse : No.101, Maya Avenue, Colombo 6, Sri Lanka. Téléphone : +9411 5 566 222 | E mail: info.rubber@laugfs.lk Site Web : www.laugfsindustrialtyres.lk | www.laugfs.lk